

BORNE FIXE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIES EAU, ÉLECTRICITÉ, AIR COMPRIMÉ ... JUSQU'À 12 PRISES 230 V



Borne en acier
haute résistance

Configurations
réalisées sur mesure

Teinte RAL au choix

Conforme aux normes
NFC 17-200 & NCF 15-100

Passer-câble pour
utilisation fermée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Borne Fixe de distribution d'énergies, Fixe hors sol
- **Cylindre :**
 - Borne acier épaisseur 4 mm, Ø 320 mm
 - Hauteur hors sol 1270 mm
 - Traitement anti-corrosion par métallisation zinc 40 microns + poudre époxy 30 à 40 microns
 - Équipée de 2 portes verrouillées par serrures de sécurité
 - Livrée avec 2 clés
 - Passe-câble pour utilisation fermée
- **Platine :**
 - Sur platine 360x360 mm
 - Fournie avec un gabarit de scellement
 - Équipements électriques intégrés sur platine inox
 - Disjoncteurs différentiels intégrés sous Fenêtre IP44
- Conforme à la norme NFC 17-200 / NFC 15-100
- Coupure générale par inter-sectionneur 63 ou 125 A / 400 V



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	400 V
Peinture / Finition	RAL 7016 / Poudre polyester cuite à 250°C
Dimensions (H-Ø)	1270 x 320 mm
IP composants	IP 44

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Équipement électrique personnalisable
- Intégration de robinet d'eau
- Compteur électrique sur prises de courant
- Courant Faible
- Système Exogel

INSTALLATION

