

F25-100-C80

BORNE FIXE DE SÉCURITÉ

RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T2 À 80 KM/H
H100 CM - Ø25 CM



Chemisage inox
interchangeable

Réservation de 8 cm
au-dessus du massif
pour finition de sol

**Borne intègre après
le crash test**

Personnalisable

Traitée par
galvanisation à chaud

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par galvanisation à chaud Ø 25 cm - hauteur 100 cm
- Chemisée d'une coque en Inox finition microbillée
- Crosse de réglage pour mise à niveau



FABRIQUÉ EN FRANCE



F25-100-C80

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	1 777 000 J
Peinture / Finition	Inox microbillé
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 mm / 250 mm

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test et avec borne intègre après choc :



7t2 à 80 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Bande rétroréfléchissante
- Teinte RAL sur inox
- Bandeau lumineux intégré dans la borne
- Chemisage personnalisé

INSTALLATION

