

MSB-C50

BARRIÈRE MANUELLE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T5 À 48 KM/H
LONGUEUR 2 À 6 m



Maintenance
réduite et simplifiée

Installation et
scellement en 24h

**Un haut niveau de
sûreté sans alimentation
électrique**

Ouverture sans
effort dans les deux
sens de circulation

Conçue pour
des manoeuvres
régulières

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Lisse** : Acier 120 x 120 mm
- **Poteaux** : En acier de Forte épaisseur Ø 250 mm
- **Traitement** :
 - Lisse : acier galvanisé et thermolaquage
 - Poteaux : métallisation zinc et thermolaquage
- **Ouverture** : Dans les deux sens de circulation 180°
- **Verrouillage** : Cadenassable en position Fermée



FABRIQUÉ EN FRANCE



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	667 000 J
Peinture	RAL 7016 peinture polyuréthane
Largeurs	De 2 à 6 m
Verrouillage	Axe de fermeture

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test :



7t5 à 48 km/h

Testée en version faible profondeur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Peinture polyester (choix RAL)
- Teinte bicolore poteaux / lisse
- Contact de position
- Goupille cadennassable
- Bande réfléchissante

INSTALLATION

